

鐵 氟 龍 銹 敵

POWER LUBE™ WITH TEFLON®

一、產品簡介

本產品是一種高效潤滑劑，內含鐵氟龍配方，能長期保持潤滑，減少磨擦，防止磨損和腐蝕。產品能延長設備的使用期並提高設備及部件的工作效率。此外，本產品也適用於超重負荷狀態。

二、用途

本產品可用來潤滑軸承、鋼索、滾軸、導向棒、滑輪、滑面、活閥、齒輪、五金接頭、接點、鏈條、閥門、模具、鉸鏈、發動機切削工具、精密工具和鏈條輸送系統。本產品還可作為防銹劑。

三、特色及優點

- 鐵氟龍能產生抗磨保護膜，減低物件表面的磨擦，減少機件損耗，延長其壽命。
- 超壓的添加劑配方，可用於重量負載，根據 FALEX 負載測試 (ASTM D3233)，可負載 3,750 磅，且潤滑和保護期更長。
- 低黏性，能深入滲透接位、間隙，潤滑和保護所有外露的金屬。
- 驅除水氣，杜絕銹蝕。
- 高表面張力，覆蓋廣，其均勻的薄膜可有效隔絕濕氣和其他污漬。
- 備有 360° 噴咀，即使將噴罐倒轉，亦可噴射自如，方便以不同角度，噴射較難接觸的地方。

四、物理特性

閃點： $< 20^{\circ}\text{F}(-7^{\circ}\text{C})$ TCC	水溶性：不溶於水
沸點： $138^{\circ}\text{F}(59^{\circ}\text{C})$ (初始)	%揮發性：68%
氣味：冬青油味	蒸氣密度： $>$ 空氣
外觀：琥珀色不透明液體	比重：0.7683
推進劑：碳化氫	
溫度範圍：最高 $300^{\circ}\text{F}(149^{\circ}\text{C})$	
揮發性有機物含量(聯邦): 491 g/l	

五、規範及許可

符合美國 USDA(H2) 規格，可用於食品工業。

六、性能特點

美國材料與試驗協會 ASTM D-3233 (Falex 負載試驗): 3,750 磅

七、使用指引

- 使用前先搖勻。
- 用作鬆解銹蝕：大量噴射，使液體充份浸入接點和間隙。如銹蝕嚴重，應先用幼磨砂或鋼絲刷清除表面的銹蝕，再噴塗本品。如有需要可重複使用。
- 用作潤滑：均勻地將本品噴射到所有活動的部位，形成一層保護膜以保護並潤滑。
- 用作防銹保護：均勻地將本品噴射到所有金屬部件，不要抹去。

八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。避免與眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
03045	16安士	11安士	12

十、製造商: 美國 CRC 工業公司

十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。