

鏈條及鋼纜潤滑劑

CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT

一、產品簡介

一種優質合成油，含二硫化鉬抗磨劑，抗磨損，滲透力強，能深入潤滑鏈條接合處和鋼纜絞根，減少引致金屬疲勞的磨損；它可緊附金屬表面而仍能保持低黏度，形成一層堅韌、低黏性的濕膜，潤滑和保護鏈條及鋼纜，防止其拉長、磨損、折斷、發響、銹蝕、沾染塵埃等。

二、用途

適用於輸送鏈、扣鏈齒、開放式齒輪、鋼纜、滑輪、輸送帶、自動門鉸、吊機、叉式起重機、鏈條等作潤滑及防銹之用。

三、特色及優點

- 低黏度，可徹底滲透入鏈芯、鏈牌、鏈鼓及鋼纜芯，達到內外保護的功效。
- 含鉬配方，黏附力強，用於垂直表面時不滴油、不飛濺和不積聚；能抵受水直接沖刷。
- 耐高溫，在持續的高溫 350°F(177°C)下，也能保持性能穩定，表現媲美油脂產品。
- 減少因磨擦和侵蝕所造成的破損，延長鏈條和鋼纜的工作壽命。
- 減少鏈條運作時的噪音。
- 獨特的噴射設計：噴支裝有獨特的噴射設計，其強勁的噴射令產品更易深入間隙及到達高處。

四、物理特性

閃點： <20°F(-7°C)TCC

沸點： 209°F(98°C)

蒸氣密度：4.5

外觀： 淺琥珀透明液體

揮發性有機物含量(聯邦)：89%

溫度範圍： 350°F(177°C)(持續)

水溶性： 不溶於水

%揮發性：90%

推進劑： 碳化氫

比重： 0.7135

五、規範及許可

符合美國 USDA 規條，可用於食品工業。

六、性能特點

膜的類型：非乾性

七、使用指引

- 用前請熄機。
- 用前先搖勻直到攪拌球晃動自如，使用過程中也需不時搖勻。
- 用於潤滑鏈條：將本品塗於重疊的鏈條上端，讓其充份潤滑然後開機。
- 用於潤滑鋼纜：在鋼纜表面噴塗一層均勻的薄膜以作潤滑及防銹。

八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。避免與眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
03050	16安士	14安士	12
03052	5 加侖	5 加侖	1
03053	55加侖	55加侖	1

十、製造商: 美國 CRC 工業公司

十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前

必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。