

## 滲透性鬆銹油

### SCREW LOOSE

#### 一、產品簡介

本品是一種工業級的、低黏性潤滑劑，專為鬆解緊蝕的接合位而設，它表面張力低，令它能迅速、深入地滲透裂縫、接邊、接駁位，鬆活和解除銹漬、侵蝕部份，一支鬆銹油在手，即令拆卸大型機械、工具、設備變得輕鬆簡單，是日常例行檢查或緊急維修的必備。

#### 二、用途

適用於螺帽、螺絲釘、夾子、鉸鏈、鎖頭、扣子、滑動裝置等。

#### 三、特色及優點

- 具防銹蝕功能，本品的薄膜能形成一層輕微的阻隔，可預防進一步銹蝕。
- 備有 360°噴咀，即使將噴罐倒轉，亦可噴射自如，方便以不同角度，噴射較難接觸的地方。
- 高閃點，令使用更安全。
- 不含有損臭氧層的化學物，符合美國環境保護局的有關規定。

#### 四、物理特性

閃點：175°F (79°C) (COC)	沸點：380°F (193°C) (開始)
氣味：清新	水溶性：不溶於水
外觀：琥珀色液體	比重：0.8
蒸氣密度：>空氣	薄膜種類：薄，非乾性
溫度範圍：最高可達 300°F (149°C)	
揮發性有機物含量(聯邦): 696.78 g/l	
推進劑: 二氧化碳	

#### 五、規範及許可

- 符合美國 USDA(H2)規格，可用於食品工業。

#### 六、性能特點

乾透時間：非乾性膜

### 七、使用指引

- 向銹蝕的表面大量噴射本品，讓其充份滲透。
- 可輕輕敲打接合處以助本品滲透。
- 鬆除機件。
- 如遇一些頑固銹漬，可重複噴塗。

### 八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：  
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。避免與皮膚和眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

### 九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
03060	16安士	11安士	12

### 十、製造商: 美國 CRC 工業公司

### 十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。