

坑帶防滑劑

BELT DRESSING

一、產品簡介

專為一般工業及食品製造業而設計的坑帶防滑油，內含不乾透及防水的人造纖維，性質穩定，減少坑帶因硬化、磨蝕而造成的破損，消除各種機器坑帶的打滑及發響，延長皮帶壽命。本品可用於由皮革、橡膠、帆布和一般布料製成的不同形狀坑帶。

二、用途

用於壓縮器、發電機組及水泵、食品製造機器等的方形、圓形和 V 形坑帶。

三、特色及優點

- 防止各類型坑帶如方形、圓形和 V 形坑帶的打滑及發響。
- 可令鬆滑的坑帶回復拉力，增加傳動效率。
- 增加坑帶柔韌性，減少傳動時拉力，延長坑帶壽命，節省更換坑帶的金錢和時間。
- 不被水沖走、不惹塵。
- 環保配方，符合美國環境保護局的條例。
- 無色，不會污染輸送帶的製成品。

四、物理特性

閃點： $< 20^{\circ}\text{F}(-7^{\circ}\text{C})$	蒸氣密度： $> \text{空氣}$
沸點： $141^{\circ}\text{F}(61^{\circ}\text{C})$ (初始)	比重： 0.7238
外觀：淡琥珀色液體	推進劑：碳氫化合物
揮發性有機物含量(聯邦)： 665 g/l	揮發物重量： 80%
溫度範圍： $350^{\circ}\text{F}(177^{\circ}\text{C})$ (持續)	
$400^{\circ}\text{F}(204^{\circ}\text{C})$ (間歇性)	

五、規範及許可

符合 FDA 規定 CFR 21-178 3570，可以與食品接觸，絕對安全。
符合美國 USDA (P1) 規條，可用於食品工業。

六、性能特點

膜的類型：黏性，無色，非乾性

七、使用指引

- 用前請熄機，停下坑帶。
- 在坑帶兩邊與齒輪接觸的地方噴塗一層均勻的薄膜。
- 定期噴塗 CRC 坑帶防滑劑，延長坑帶和齒輪的耐磨壽命。

八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。
避免與眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
03065	16安士	10安士	12

十、製造商: 美國 CRC 工業公司

十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。