

白 鋰 潤 滑 劑

WHITE LITHIUM GREASE

一、產品簡介

一種含高純度、高品質白鋰 (NLGI,二級) 的潤滑劑，為機械設備和儀器提供超級潤滑耐磨作用，適合任何嚴峻氣候和溫度。它的抗氧化配方能有效對抗銹蝕，在機件表面形成一層高黏度的耐磨膜。

二、用途

可用於潤滑鉸鏈、門門、門軌、開式齒輪和鋼鏈齒輪、鋼纜、滑
行式輸送帶、導軌、凸輪和活塞，用作軸承的潤滑油，效果尤
佳。

三、特色及優點

- 含緩蝕添加劑和抗氧化添加劑，防止金屬生銹及氧化，故對金屬有極好的保護作用。
- 高純度，美國潤滑學會 2 級白鋰潤滑脂。
- 防水、耐高溫，在任何嚴峻氣候和溫度下仍能起很好的潤滑作用。
- 含鋰及鐵氟龍，高潤滑，不溶解及不會被水洗去。
- 形成一層堅韌的高黏性白色保護膜，易於視察。
- 不導電。

四、物理特性

閃點：	>0°F(-18°C)TCC	水溶性：	不溶於水
沸點：	104°F(40 °C)(初始)	比重：	0.6628
氣味：	淡淡石油味	蒸氣密度：	>空氣
外觀：	白色油脂	%揮發性：	77%
推進劑：	碳化氫		
揮發性有機化合物含量（聯邦）：	381 g/l		

五、規範及許可

符合美國 USDA(H2) 規格，可用於食品工業。

六、性能特點

滴點(美國材料試驗標準 ASTM D-2268)：350°F(177°C)

流動點(美國材料試驗標準 ASTM D-97)：0°F(-18°C)

黏基油 @100°F (38°C): 1100 SUS

溫度範圍：0°F至 300°F(-18°C至 149°C)

車輪軸承洩漏 (美國材料試驗標準 ASTM D-1263)：0.10 gm

七、使用指引

- 用前搖勻本品，直到罐內攪拌球晃動自如，使用過程中也需不時搖勻。
- 不要與其他不同皂基的油脂一起使用。
- 如發現機件表面已有一層不同皂基的油脂，請先用 **CRC 強力除油劑(Lectra Clean®)** 清除，然後再噴上本品。

八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。避免與眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
03080	16安士	10安士	12

十、製造商：美國 CRC 工業有限公司

十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。