

長效油性防銹油

SP-350™

一、產品簡介

本產品為長效油性防銹劑，能為金屬零件及機械提供長達 2 年 (室內) 的防銹保護，並有特強潤滑性，保護膜有助啟動儲存中的機器。

二、用途

保護金屬製成品及半製成品、飛機零件、遠洋運輸途中的貨品、精密機械表面等。久經存放的機件，啟動前應先噴塗本品以作潤滑。

三、特色及優點

- 有排水功能及自動修補破膜特性。
- 保護銅和黃銅。
- 保護庫存、運送途中的儀器及零件。
- 耐高壓，特強潤滑性，抵壓 1,250 磅 (ASTM D-3233 的 FALEX 測試)。
- 保護膜有助機器啟動，用後無需抹去。
- 備有 360° 噴咀，即使將噴罐倒轉，亦可噴射自如，方便以不同角度，噴射較難接觸的地方。

四、物理特性

閃點：140°F (60°C) COC (噴支裝)

150°F (66°C) TCC (桶裝)

揮發性有機化合物含量 (聯邦)：473 g/l (噴支裝)

揮發性有機化合物含量 (聯邦)：487 g/l (桶裝)

水溶性：不溶於水

比重：0.8379

氣味：清香

外觀：琥珀色，半透明液體

沸點：320°F (160°C) (初始)

%揮發性：56%

蒸氣密度：> 空氣

推進劑：二氧化碳

五、規範及許可

符合美國 USDA(H2) 規格，可用於食品工業。

六、性能特點

膜的類型：非乾性

膜的厚度：0.2~0.3 mils (密耳) (乾)

抗腐蝕性：室內可達 2 年

覆蓋率：每加侖 2000 平方英尺 @1 mil (密耳)

七、使用指引

- 用前搖勻本品。
- 在需要使用的表面噴塗一層均勻的薄膜。
- 噴塗難於到達的地方，或只作局部的潤滑，可用延長管。
- 清除方法：石油溶劑或 CRC 強力除油劑(Lectra Clean®)。

八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。避免與眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
03262	16安士	14 安士	12
03266	5加侖	5加侖	1
03268	55加侖	55加侖	1

十、製造商: 美國 CRC 工業公司

十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。