

路路通™ (原名銹敵™) POWER LUBE™

一、產品簡介

本品是一種多用途的工業、家居及戶外用防銹潤滑劑，它獨特的黏度使它能覆蓋更廣、滲透更深入，適用於所有金屬包括鐵、銅、黃銅、鋁合金等。而且，它可驅除濕氣，其薄膜能提供持久的抗磨擦、磨損和腐蝕的潤滑保護，從而延長零部件和設備的壽命，提高其性能和效率。

本品對現代塑膠不會造成影響，可用於 ABS, Noryl 和 Lexan 等塑料，且它無味、不黏手，能廣泛應用於汽車、車房、工廠、工作坊、辦公室和農場等。

二、用途

工業方面：

- 保護金屬免受銹蝕，鬆解銹蝕金屬零件，也可用作塑膠模具防銹、油性頂針潤滑油。
- 清除雪油、瀝青、銹斑、黏貼物及黃油等。
- 物料儲存：可用於管子、鑄件、齒輪、焊條、焊絲。
- 機器加工：沖模、夾盤、鑽頭杆。
- 保養：可用於氣動工具，輸送機銹結的機件、鎖具、起重機等。
- 金屬加工過程、維修保養等。

家居及戶外：

- 清潔及潤滑鎖孔、鐵閘軌道、窗門軌道、彈道、拉鏈、各類五金工具、自行車鏈、門鉸等。
- 消除及防止門鉸、車輪等發出刺耳噪音。
- 驅除汽車分火、燈座及其他電器系統的濕氣，使引擎及電器迅速回復工作。
- 鬆解生銹螺絲釘及金屬零件。

三、特色及優點

- 多功能配方，集潤滑、滲透、清潔和防銹等功能於一身。
- 不含氯氟化碳 (CFC's)，不會對環境造成破壞。
- 不傷塑膠，可放心用於 ABS、NORYL、LEXAN 等塑料。
- 無氣味，在狹窄地方使用時，也不會使人不適。
- 迅速消除刺耳噪音。
- 潤滑保護金屬表面，不留下黏稠雜質。
- 排除水份，形成連綿不斷的保護膜，防止繼續生銹。
- 改善電路導電性能，啟動潮濕引擎。
- 備有 360° 噴咀，即使將噴罐倒轉，亦可噴射自如，方便以不同角度，噴射較難接觸的地方。

四、物理特性(不含推動劑時)

閃點：175°F(79°C)TCC
氣味：清新
蒸氣密度：> 空氣
外觀：琥珀色不透明液體
揮發性有機物含量(聯邦)：0.3 g/l

沸點：380°F(193 °C)(初始)
水溶性：不溶於水
比重：0.8167 (桶裝)
%揮發性：70%
推動劑：LPG (碳化氫)

五、物理特性(含推動劑時)

揮發性有機物含量(聯邦)：217 g/l 揮發性有機物含量：31%

六、性能特點

膜的種類：非乾性
膜的厚度：0.035 至 0.085 mils (密耳)
抗腐能力：達 9 個月(戶內) 可用於含鐵和非含鐵金屬
美國材料與試驗學會 ASTM D-56 (閃點)：175°F(79 °C)TCC

七、使用指引

- 使用前充份搖勻。
- 用於保護和潤滑：只需在物件表面噴塗一層均勻的薄膜便可。
如用於嚴重腐蝕的零部件，先要用鋼絲刷刮淨，使潤滑油能滲透入內。
- 用於鬆解銹蝕：大量噴射本品，讓其充份滲透，鬆解銹蝕。
- 用於驅除濕氣：大量噴射本品，直至流淌下來的液體變得清澈不渾濁，物件表面沒有濕氣。
- 如用於難以接觸的地方，請使用延長管。

八、特別指引

- 使用噴霧罐時一般注意事項：
不要刺穿，焚燒或存放在 120°F(49°C)以上。不要置於直射陽光或任何熱源及高溫附近。
- 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。
避免與眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。

九、包裝規格

型號	罐容量	淨重量	每箱數量
05005C	16安士	11安士	12
05007	1加侖	1加侖	4
05009	5加侖	5加侖	1
05011	55加侖	55加侖	1

十、製造商：美國 CRC 工業公司

十一、中港總代理：香港中群實業有限公司

電話：2389-3813

傳真：2793-5322

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。